Grobeton (C14 - C16 Beton)

Grobeton

Grobeton: Temel altı betonu olarak adlandırılır.

Grobetonun amacı; temel ile toprak arasındaki irtibatı koparıp, zeminden gelecek su, kimyasal gibi etkilere karşı temelin doğrudan etkilenmesini önlemek içindir.

Grobeton seviyesi; genel olarak inşaa'nın yapılacağı yerin, arazi durumuna göre belirlenir.



Grobetonun amacı

Yer altından gelecek suyun doğrudan temele etki etmemesi ve zararlı kimyasalların temel betonuna ve donatısına zarar vermesini önlemek için yapılır.

Ayrıca temel donatı/demir döşenmesi için düz bir zemin hazırlanmış olur.

Grobeton dökülürken dikkat edilmesi gerekenler:

- Arazinin yeterinde tesviye edilmesi / düzlenmesi gerekmektedir.
- Düzleme işlemi sırasında arazi Silindir ile sıkıştırılmalıdır.
- Grobeton tozlu bir toprak üzerine dökülecek ise sulanmalıdır.
- Grobeton başlama noktası: toprak yüzeyinin en az 10 cm altında olmalıdır.
- Grobeton döküm öncesi; arazi üzerine her 3 metrede bir kazık çakılarak, her kazığın grobeton kot seviyesi belirlenmelidir.

Grobeton Beton sınıfı

Grobetonun taşıyıcı bir özelliği olmadığından dolayı genel olarak **C14/C16** dökülür.